

300-425勉強資料、300-425勉強方法、300-425関連勉強資料合格率、300-425無料サンプル



P.S.JpexamがGoogle Driveで共有している無料の2026 Cisco 300-425ダンプ: <https://drive.google.com/open?id=1ZSj2SjOTSxCVjxjzh92mK6DqTFvj5iD>

当社のソフトウェアをダウンロードして30時間以内に練習する場合のみ、自信を持ってテストに参加できます。300-425試験トレントは期間限定の試験とオンラインエラー修正をシミュレートできるため、300-425試験の準備にかかる時間と労力は他の学習教材よりも少なく済みます。20時間または30時間を費やすだけで300-425証明書を手に入れることは非常に経済的です。これは通常、将来のキャリアにとって有益です。したがって、テストを準備するには、300-425ガイドトレントを購入するのが最善かつ賢明な選択です。

Cisco 300-425 認定試験の出題範囲:

トピック	出題範囲
トピック 1	- 計画ツールを利用し、主要なネットワークメトリクスを評価する - レイヤー1サイト調査を実行および分析する
トピック 2	- データと制御パス - 展開タイプ（データ、場所、音声、ビデオ）のモビリティトンネリングを検証する
トピック 3	- 高密度ワイヤレスネットワークとそれに関連するコンポーネントを設計する - 展開後のサイト調査を実行する
トピック 4	- モビリティの役割に基づいたモビリティグループの設計 - ワイヤレスブリッジの設計（メッシュ）
トピック 5	- ワイヤレスアーキテクチャのタイプに基づいて、WLC - APライセンス要件などの論理インフラストラクチャ要件を決定する
トピック 6	- Apsの高可用性を設計する - 予測サイト調査を実行する
トピック 7	- 導入前のサイト調査 - リアルタイムアプリケーション、Tateful Switchover（SSO）を実行する
トピック 8	AP電源、ケーブル接続、スイッチポート容量、取り付け、接地などの物理インフラストラクチャ要件を決定する

Cisco 300-425技術問題、300-425勉強時間

Cisco認証に伴って、この認証の重要性を発見する人が多くなっています。最近仕事を探すのは難しいですが、300-425認証を取得して、あなたの就職チャンスを増加することができます。あなたは試験に合格したいなら、我々の300-425問題集を利用することができます。

Cisco 300-425試験は、ワイヤレスネットワーク分野でキャリアを進めたいネットワークプロフェッショナルにとって必須の認定試験です。この試験は、ワイヤレスネットワーク技術に関する候補者の知識をテストするように設計されており、ワイヤレスネットワークの設計、展開、トラブルシューティングを含む幅広いトピックをカバーしています。試験は、WLAN高可用性、高度なロケーションサービス、およびマルチキャストサービスなどのトピックを扱います。Cisco 300-425試験は、大企業向けのワイヤレスネットワークの設計と実装において専門知識を証明したいプロフェッショナルにとって重要な認定試験です。

Cisco Designing Cisco Enterprise Wireless Networks 認定 300-425 試験問題 (Q204-Q209):

質問 # 204

An engineer must configure the virtual IP address on multiple controllers in a mobility group. Which rule must the engineer follow to ensure proper roaming?

- A. Ensure that the DNS entry is tied to the virtual IP address of the WLC.
- B. Use a unique IP address for each WLC.
- C. Ensure that the DNS Host Name field is defined.
- D. Use the same IP address for each WLC.

正解: D

解説:

All controllers within a mobility group must be configured with the same virtual interface IP address.

質問 # 205

Refer to the exhibit.

The screenshot shows the Cisco WSSI configuration interface. Key settings include:

- Name Prefix: AP_
- Add APs: Automatic
- AP Type: AP 3600I
- Enable 11n Support: ☐
- 802.11a/n/ac Antenna: Internal-3600-5GHz
- 802.11b/g/n Antenna: Internal-3600-2.4GHz
- Protocol: 802.11a/n/ac
- Throughput (MB/s): 802.11a/n/ac 10-12, 802.11b/g/n 5
- Services: ☒ Advanced Options
- Data Coverage: ☒ Safety Margin: Aggressive
- Voice: ☐ Safety Margin: Aggressive
- Location: ☐ Location with Monitor Mode APs: ☐ Demand: ☐ Override Coverage Per AP: ☐ Per AP Area: 0 (sq feet)
- Total Coverage Area: 43525 (sq feet)
- Calculate button

A customer is deploying a Greenfield 802.11n network with data, voice, and location awareness using APs with the WSSI modules.

Which two settings in the Cisco Prime Infrastructure Planning Tool, when selected, provide a more accurate prediction of the number of APs the customer must purchase for the new facility? (Choose two.)

- A. Override Coverage per AP
- B. Location
- C. Voice
- D. Data/Coverage
- E. Location with Monitor Mode APs

正解: A、D

質問 # 206

When conducting a site survey for real-time traffic over wireless, which two design capabilities of smartphones and tablets must be considered? (Choose two.)

- A. lower data rates than laptops
- B. no support for 802.11ac
- C. fewer antennas than laptops
- D. higher data rates than laptops
- E. no support for 802.11r

正解: A、C

解説:

Site surveys are one of the basic requirements when you deploy a WLAN, and you must always consider the Wi-Fi capabilities of the client devices or endpoints. Most smartphones and tablets support 802.11. However, generally, the smartphones and tablets have fewer antennas and lower data rates than laptops. In addition, most are not purpose-built for the enterprise WLAN market. Almost all smartphones and tablets support enterprise security policies. However, many of them do not support

質問 # 207

An engineer is designing a solution where guests terminate on an anchor controller in the DMZ. The engineer is having issues and wants to test connectivity between members of a mobility group. Which command must be issued to test whether a mobility control packet is able to be reached over the management interface?

- A. show logging
- B. mapping
- C. tracer
- D. mapping

正解: C

解説:

The 'tracer' command is used to test connectivity between members of a mobility group by tracing the path that mobility control packets take over the network. This command helps identify any potential issues with the route that the packets are taking, which could affect the ability of guests to connect to the anchor controller in the DMZ. Reference := (CCNP Enterprise Wireless Design ENWLSD 300-425 and Implementation ENWLSI 300-430 Official Cert Guide Premium Edition and Practice)

質問 # 208

An engineer is designing a wireless network to support high availability. The network will need to support the total number of APs and client SSO. Live services should continue to work without interruption during the failover. Which two requirements need to be incorporated into the design to meet these needs? (Choose two)

- A. back-to-back direct connection between WLCs
- B. controller high availability pair with one of the WLCs having a valid AP count license
- C. redundant vWLC
- D. 10 sec RTT
- E. WLC 7.5 code or more recent

正解: A、B

• • • • •

- P.S.JpexamがGoogle Driveで共有している無料の2026 Cisco 300-425ダンプ: <https://drive.google.com/open?id=1ZSj2SjOTSxCvJxjzh92mK6DqTFvj5iD>