

300-710前提条件、300-710合格受験記



2026年Jpexamの最新300-710 PDFダンプおよび300-710試験エンジンの無料共有: <https://drive.google.com/open?id=1rUNT4QpqUOK7jltgYhl1lenjmTkub8Lq>

ほぼ100%の通過率は我々のお客様からの最高のプレゼントです。我々は弊社のCiscoの300-710試験の資料はより多くの夢のある人にCiscoの300-710試験に合格させると希望します。我々のチームは毎日資料の更新を確認していますから、ご安心ください、あなたの利用しているソフトは最も新しく全面的な資料を含めています。

この試験は60〜70問から成り、英語と日本語で利用可能です。候補者は試験を完了するために90分の時間があり、認定を取得するためには70%以上の合格点を取得する必要があります。この試験は、NGFWの機能や機能、FMCの設定と管理、ISEの展開と設定、侵入防止システム（IPS）、高度なマルウェア保護（AMP）、URLフィルタリングなどの脅威防御技術を含む幅広いトピックをカバーしています。

この認定試験は、セキュリティの専門家、ネットワークエンジニア、およびCisco Firepowerテクノロジーを使用してネットワークセキュリティのスキルと知識を向上させたいIT専門家を対象としています。また、組織のネットワークインフラストラクチャにセキュリティポリシーの実装と管理を担当する人にも理想的です。

>> 300-710前提条件 <<

300-710合格受験記 & 300-710試験対策

いろいろな人はCiscoの300-710を長い時間で復習して試験のモードへの不適応で失敗することを心配していますから、我々Jpexamはあなたに試験の前に試験の真実なモードを体験させます。Ciscoの300-710試験のソフトは問題数が豊富であなたに大量の練習で能力を高めます。そのほかに、専門家たちの解答への詳しい分析があります。あなたにCiscoの300-710試験に自信を持たせます。

Cisco Securing Networks with Cisco Firepower 認定 300-710 試験問題 (Q398-Q403):

質問 # 398

Which Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints policy is used only for monitoring endpoint actively?

- A. audit
- B. Windows domain controller
- C. triage
- D. protection

正解: A

質問 # 399

When deploying a Cisco ASA Firepower module, an organization wants to evaluate the contents of the traffic without affecting the network. It is currently configured to have more than one instance of the same device on the physical appliance. Which deployment mode meets the needs of the organization?

- A. inline tap monitor-only mode
- B. passive tap monitor-only mode
- C. inline mode
- D. passive monitor-only mode

正解: D

質問 # 400

Network users are experiencing Intermittent issues with internet access. An engineer identified that the issue is being caused by NAT exhaustion. How must the engineer change the dynamic NAT configuration to provide internet access for more users without running out of resources?

- A. Configure fallback to interface PAT on the Advanced tab.
- B. Add an identity NAT rule to handle the overflow of users.
- C. Convert the dynamic auto NAT rule to dynamic manual NAT.
- D. Define an additional static NAT for the network object in use.

正解: A

解説:

Explanation

Fallback to interface PAT is a feature that allows the dynamic NAT configuration to use the interface IP address as a last resort when the NAT pool is exhausted. This way, more users can access the internet without running out of resources. To enable this feature, the engineer must check the Enable PAT Fallback check box on the Advanced tab of the NAT rule editor.

質問 # 401

Which interface type allows packets to be dropped?

- A. TAP
- B. ERSPAN
- C. inline
- D. passive

正解: C

解説:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/200908-configuring-firepower-threat-defense-int.html>

質問 # 402

A Cisco FMC administrator wants to configure fastpathing of trusted network traffic to increase performance. In which type of policy would the administrator configure this feature?

- 正解: B**

• • • • •

300-710合格受験記: https://www.jpexam.com/300-710_exam.html

- P.S.JpexamがGoogle Driveで共有している無料の2026 Cisco 300-710ダンプ: <https://drive.google.com/open?id=1rUNT4QpgUOK7jltgYh11lenjmTkub8Lq>