

高品質なOmniStudio-Developer試験過去問 &合格ス ムーズOmniStudio-Developer技術試験 |最高の OmniStudio-Developer復習範囲



P.S.CertJukenがGoogle Driveで共有している無料の2025 Salesforce OmniStudio-Developerダン
プ: <https://drive.google.com/open?id=1dp-hm-OgsMLqRV6GGi8jQeSsf2KaIil>

学習の重要性はよく知られており、誰もが忙しい蜂のように働いて、自分の理想のために苦勞しています。私たちは学び、進歩し続け、私たちが望む人生を送ることができます。当社のOmniStudio-Developer模擬試験資料は、ユーザーがOmniStudio-Developer資格証明書を取得するための資格試験に合格するのに役立ちます。あなたが良い未来を楽しみにしていて、自分自身を要求している人なら、OmniStudio-Developer試験に合格することを学ぶ軍隊に参加してください。OmniStudio-Developerテスト問題を選択すると、多くの予期しない結果が確実にもたらされます。

Salesforce OmniStudio-Developer認定試験は、Salesforce OmniStudioプラットフォームを使用してソリューションの作成と実装を専門とする開発者のスキルと知識をテストするように設計されています。この認定は、Salesforceプラットフォームと協力した経験があり、そのさまざまなツールと機能を理解している専門家を対象としています。

Salesforce OmniStudio-Developer認定は、OmniStudioプラットフォームを使用してカスタムソリューションを構築することに特化した開発者にとって貴重な認定です。この認定試験は、プラットフォームのさまざまなツールや機能の理解と、クライアントのためのエンドツーエンドのソリューションを構築する能力をテストします。この試験に合格した開発者は、プラットフォームのエキスパートと見なされ、カスタムソリューションを求めるクライアントから高く評価されます。

この試験は、OmniStudioプラットフォームを使用したソリューションの開発および実装に関連する幅広いトピックをカバーしています。これらのトピックには、データモデルの構築とカスタマイズ、ユーザーインターフェースとユーザーエクスペリエンスの設計と実装、外部システムとデータソースの統合、カスタムコードの開発とテストが含まれます。

>> OmniStudio-Developer試験過去問 <<

試験の準備方法-効率的なOmniStudio-Developer試験過去問試験-正確なOmniStudio-Developer技術試験

銀行市場の急速な変化に合わせて、最新のOmniStudio-Developer学習教材を提供し、より多くの知識を確実に習得できるようにしています。また、OmniStudio-Developerトレーニングクイズが市場に登場して以来、プロの作業チームは長年の教育的背景と職業トレーニングの経験を積んでいるため、OmniStudio-Developer準備資料は優れた信頼性、完璧な機能、強力な実用性を備えています。私たちが提供できる多くの利点があるので、動かして、OmniStudio-Developerトレーニング資料を試してみませんか？

Salesforce Certified OmniStudio Developer 認定 OmniStudio-Developer 試

驗問題 (Q53-Q58):

質問 # 53

A developer is creating an OmniScript that Provisions trial orgs to their customers. The following text block in the OmniScript uses a merge code to display the ID for the new trial org:

Welcome to Salesforce

Your ID is %Details: Customer10:ID%

During testing, the developer notices that the ID does not display. The data JSON is structured as shown below.

How should the developer correct the merge code in order for the ID to display?



- A. To %%Details:Customer|1:ID%
- B. To %%Details:Customer|n:ID%
- C. To %%Details:Customer|0:ID%%%
- D. To \$Details:Customer|0:ID\$

正解: A

質問 # 54

Refer to the exhibit.

Input Data	Output Data
ProductCode (Text)	BasePrice (#)
Search column	Search column
ACC154	10.23
CAA876B	20.36
HRA320	12.99
HRA320B	13.99

All inputs to the Calculation Matrix are set correctly.

The Calculation Matrix has the following input:



What is the output?

- A. Null
- B. 12.99,13.99
- C. 12.99
- D. 13.99

正解: D

質問 # 55

A developer needs to display the following information together on one FlexCard:

- * Account name, address, phone number, website
- * Primary contact first name, contact name, address, phone number, email

The account information must always be visible, and the contact information should only be visible as needed by the user.

What approach should the developer use to display the contact information on the card?

- A. Set the class "collapsible" on the block element
- B. Use a conditional FlexCard State
- C. Use a Datatable element
- D. Set the collapsible property on the block element

正解: D

質問 # 56

A developer is troubleshooting an Integration Procedure with two elements: A Remote Action named FetchCart and a Response Action named ResponseCart.

In Preview, what JSON node shows the data sent to the Response Action?

- A. FetchCart
- B. Response
- C. ResponseCart
- D. ResponseCartDebug

正解: C

解説:

Explanation

In Preview, the JSON node that shows the data sent to the Response Action is the name of the Response Action itself. In this case, it is ResponseCart. The other nodes show either the input data or the output data of the Integration Procedure.

質問 # 57

A developer creates a Flexcard that displays a contact's mailing address and passes the contact's postal code to a child FlexCard.

When configuration text elements in the child FlexCard, what syntax should a developer use to refer to the contact's postal code?

- A. {Postalcode}
- B. {Parent.postalcode}
- C. {Records.postalcode}
- D. {Params.postalcode}

正解: D

解説:

Explanation

The Params node contains the data that is passed from the parent FlexCard to the child FlexCard. The developer should use {Params.postalcode} to refer to the contact's postal code in the child FlexCard.

質問 # 58

.....

P.S.CertJukenがGoogle Driveで共有している無料の2025 Salesforce OmniStudio-Developerダンプ: <https://drive.google.com/open?id=1dp-hm-OgsMLqRV6GGi8jQeSsf2Kafil>