

JavaScript-Developer-I Salesforce Certified JavaScript Developer I Exam問題集トレント、JavaScript-Developer-I実際の質問



さらに、Fast2test JavaScript-Developer-Iダンプの一部が現在無料で提供されています: <https://drive.google.com/open?id=1alyU-pSDwpVvz6U1-f8snn2T905URtD4>

SalesforceのJavaScript-Developer-Iの実際のテストのオンラインバージョンを使用すると非常に便利です。オンライン版の利便性を実感すれば、多くの問題の解決に役立ちます。Fast2test教材のJavaScript-Developer-Iオンライン版の利便性は、主に次の側面に反映されています。一方で、オンライン版は機器に限定されません。JavaScript-Developer-Iテスト準備のオンラインバージョンは、電話、コンピューターなどを含むすべての電子機器に適用されます。一方、JavaScript-Developer-I学習資料のオンライン版を使用することに決めた場合、WLANネットワークがないことを心配する必要はありません。

Salesforce JavaScript-Developer-I認定試験は、JavaScriptに強い基盤を持ち、Salesforce開発に特化したい開発者を対象としています。この試験は、Apex、Visualforce、Lightningコンポーネントを含むSalesforce開発の概念に関する候補者の知識を測定し、JavaScriptプログラミングの熟練度も測定します。認定は、候補者がSalesforceプラットフォーム上でカスタムアプリケーションを設計、開発、テストする能力を証明することを意図しています。

認定試験には、105分で完了する必要がある60の複数選択の質問が含まれます。この試験は英語と日本の両方の言語で利用でき、合格スコアは68%です。JavaScript-Developer-I認定試験に合格した候補者には、Salesforce認定JavaScript開発者Iクレデンシャルを受け取ります。この認定は2年間有効であり、その後、候補者は認定ステータスを維持するために試験に再度合格する必要があります。

>> JavaScript-Developer-I受験トレーニング <<

試験の準備方法-高品質なJavaScript-Developer-I受験トレーニング試験-効率的なJavaScript-Developer-I問題例

21世紀には、{Examcode}認定は受験者の特定の能力を表すため、社会でますます認知されるようになりました。ただし、{Examcode}認定を取得するには、JavaScript-Developer-I試験の準備に多くの時間を費やす必要があります。合格しなくても、JavaScript-Developer-I模擬試験の価格を支払う必要はありません。私たちがあなたに感銘を与えるのに十分な誠意を持っていることを望みます。

Salesforce Certified JavaScript Developer I Exam 認定 JavaScript-Developer-I 試験問題 (Q156-Q161):

質問 # 156

Refer to the code below:

```

01 function foo() {
02   const a = 2;
03   function bar() {
04     console.log(a);
05   }
06   return bar;
07 }

```

Why does the function bar have access to variable a?

- A. Inner function's scope
- B. Prototype chain
- C. Hoisting
- D. Outer function's scope

正解: A

質問 # 157

Refer to the following code:

```

01 function Tiger() {
02   this.type = 'Cat';
03   this.size = 'large';
04 }
05
06 let tony = new Tiger();
07 tony.roar = () => {
08   console.log('They\'re great!');
09 };
10
11 function Lion() {
12   this.type = 'Cat';
13   this.size = 'large';
14 }
15
16 let leo = new Lion();
17 // Insert code here
18 leo.roar();

```

Which two statement could be inserted at line 17 to enable the function call on line 18?

Choose 2 answers

- A. Object.assign(leo, Tiger);

- B. `leo.roar = () => { console.log('They're pretty good!'); };`
- C. `Object.assign (leo, tony);`
- D. `leo.prototype.roar = () =>( console.log('They're pretty good!'); );`

正解： B、 C

質問 # 158

A class was written to represent items for purchase in an online store, and a second class Representing items that are on sale at a discounted price. The constructor sets the name to the first value passed in. The pseudocode is below:

```
Class Item {
  constructor(name, price) {
    ... // Constructor Implementation
  }
}
Class SaleItem extends Item {
  constructor (name, price, discount) {
    ...//Constructor Implementation
  }
}
```

There is a new requirement for a developer to implement a description method that will return a brief description for Item and SaleItem

Let `regItem=new Item('Scarf', 55);`

Let `saleItem= new SaleItem('Shirt' 80, -1);`

`Item.prototype.description = function () { return 'This is a ' + this.name; console.log(regItem.description());`

`console.log(saleItem.description()); SaleItem.prototype.description = function () { return 'This is a discounted ' + this.name; }`

`console.log(regItem.description()); console.log(saleItem.description());` What is the output when executing the code above ?

- A. This is aScarf
Uncaught TypeError: saleItem.description is not a function
This is a Shirt
This is a did counted Shirt
- B. This is a Scarf
Uncaught TypeError: saleItem.description is not a function
This is aScarf
This is a discounted Shirt
- C. This is a Scarf
This is a Shirt
This is a Scarf
This is a discounted Shirt
- D. This is a Scarf
This is a Shirt
This is a discounted Scarf
This is a discounted Shirt

正解： C

質問 # 159

Refer to the following code:

```

<html lang="en">

  <body>

    <span onclick="console.log('Span message');">

      <button id="myButton">Send Message</button>

    </span>

  </body>

  <script>

    function displayMessage(ev){
      ev.stopPropagation();

      console.log('Button message');
    }

    const elem = document.getElementById("myButton");

    elem.addEventListener('click',displayMessage);

  </script>

</html>

```

- A. Outer message
- B. Inner message
Outer message
- C. Outer message
Inner message
- D. Button message

正解: D

質問 #160

developer uses the code below to format a date.

```

01 const date = new Date(2020, 05, 10);
02 const dateDisplayOptions = {
03   year: 'numeric',
04   month: 'long',
05   day: 'numeric'
06 };
07
08 const formattedDate = date.toLocaleDateString('en', dateDisplayOptions);

```

After executing, what is the value of formattedDate?

- 正解: A

• • • • •

JavaScript-Developer-I問題例 : <https://jp.fast2test.com/JavaScript-Developer-I-premium-file.html>

- [illegible]

myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
Disposable vapes

さらに、Fast2test JavaScript-Developer-IDダンプの一部が現在無料で提供されています: <https://drive.google.com/open?id=1alyU-pSDwpVvz6U1-f8smm2T905URtD4>