

実用的-信頼的なHeroku-Architectミシユレーション問題試験-試験の準備方法Heroku-Architect過去問無料



P.S.PassTestがGoogle Driveで共有している無料の2025 Salesforce Heroku-Architectダウンロード: https://drive.google.com/open?id=1s_APHJt2pFe1hHrB2pgoJUlnNzc9pV0n

弊社の理想はお客様の皆様の利益を保証してお客様のあなたに最高のサービスを提供して、我々の商品を利用してお客様は全員でSalesforceのHeroku-Architect試験に合格できることです。今まで、弊社はこの目的にずっと努力しています。弊社の頼もしい商品を利用してお客様のほとんどはHeroku-Architect試験に合格しました。弊社の専門家たちの努力とお客様のレビューがありますからこそ、我々はこのように自信があります。

Salesforce Heroku-Architect認定試験は、さまざまなビジネスニーズに対応するスケーラブルで安全で堅牢なソリューションを設計する能力を評価します。試験は、プラットフォームアーキテクチャ、アプリケーション設計、データ管理、セキュリティ、およびインテグレーションなど、幅広いHerokuのトピックをカバーしています。試験は、候補者がHerokuのベストプラクティスと原則に関する知識をテストするように設計されています。

>> Heroku-Architectミシユレーション問題 <<

Heroku-Architect過去問無料 & Heroku-Architect参考書勉強

審査中、Heroku-Architect試験トレントに問題がある場合は、アフターセールスにお問い合わせください。彼らは常にあなたを24時間365日お手伝いします。これらのサービスにより、損失を回避できます。また、Heroku-Architect練習教材の合格率はこれまでに98~100%に達しているため、この機会を逃すことはできません。また、Heroku-Architect試験トレントの無料アップデートが1年間無料でメールボックスに送信されます。練習資料の使用中に素晴らしい経験ができることを願っています。

Salesforce Heroku-Architect認定試験は、認定されたHeroku Architectになりたい専門家のスキルと知識を検証するように設計されています。この試験では、スケーラブルで安全なHerokuアプリケーションを設計、開発、保守する候補者の能力をテストします。これは、Herokuプラットフォーム、アプリケーションアーキテクチャ、データ管理、セキュリティ、統合など、Herokuアーキテクチャに関連するさまざまなトピックをカバーする包括的な認定試験です。

Salesforce Heroku-Architect試験は、Herokuプラットフォームで作業する個人にとって貴重な認定です。この認定は、候補者がプラットフォームのアーキテクチャを深く理解し、効果的にアプリケーションを設計・展開できることを示しています。この認定はまた、Herokuのデータ管理とセキュリティ機能に取り組む能力も検証し、プラットフォームに展開されるアプリケーションの重要な構成要素です。全体的に、Salesforce Heroku-Architect試験は、Herokuプラットフォーム上でアプリケーションを構築・展開する能力を証明したい開発者、アーキテクト、ITプロフェッショナルにとって必須の認定資格です。

Salesforce Certified Heroku Architect 認定 Heroku-Architect 試験問題 (Q163-Q168):

質問 # 163

You can use the Salesforce REST APIs to:

- A. Execute processes as another user
- **B. Insert or update records**
- C. Feed your kitten
- D. Access database log files

正解: B

質問 # 164

Which 2 architectures are enabled by using a single Private Space and the Internal Routing feature?

- A. Network-isolated communication between applications in the Private Space and applications in the Common Runtime
- B. Multiple public-facing web apps with different sets of trusted inbound IP ranges
- **C. A microservices architecture that also uses DNS Service Discovery to facilitate communication**
- **D. A single public-facing web app that performs network-isolated communication with multiple non-public-facing web apps.**

正解: C、D

解説:

- <https://devcenter.heroku.com/articles/event-driven-microservices-with-apache-kafka>

質問 # 165

Universal Containers (UC) uses Apache Kafka on Heroku to stream shipment inventory data in real time throughout the world. A Kafka topic is used to send messages with updates on the shipping container GPS coordinates as they are in transit. UC is using a Heroku Kafka basic-0 plan. The topic was provisioned with 8 partitions, 1 week of retention, and no compaction. The keys for the events are being assigned by Heroku Kafka, which means that they will be randomly distributed between the partitions. UC has a single-dyno consumer application that persists the data to their Enterprise Data Warehouse (EDW). Recently, they've been noticing data loss in the EDW.

What should an Architect with Kafka experience recommend?

- A. Upgrade to a larger Apache Kafka for Heroku plan, which has greater data capacity.
- B. Enable compaction on the topic to drop older messages, which will drop older messages with the same key.
- **C. Use Heroku Redis to store message receipt information to account for "at-least" once delivery, which will guarantee that messages are never processed more than once. Scale up the consumer dynos to match the number of partitions so that there is one process for each partition.**

正解: C

質問 # 166

A client has 3 Heroku applications: App 1, App 2, App 3. They would like to restrict external web traffic to App 3 only. Which two Heroku features should an Architect recommend to enable this architecture?

- **A. Trusted IP ranges**
- B. VPC Peering
- C. Internal Routing
- D. Private Spaces

正解: A

質問 # 167

Universal Containers experienced an outage with their production Heroku Postgres database due to a fault with the underlying infrastructure. The database was unavailable for an hour. The database is on the Standard-0 plan.

Which two actions should an Architect recommend to mitigate such database failures and outages in the future? (Choose two.)

- 正解: B、C

• • • • •

[illegible]

ちなみに、PassTest Heroku-Architectの一部をクラウドストレージからダウンロードできます：<https://drive.google.com/open?id=1sAPHJt2pFe1hHrB2pgoJUlnNzc9pV0n>