

便利なF5CAB2ソフトウェア &合格スムーズF5CAB2試験情報 |素晴らしいF5CAB2問題無料BIG-IP Administration Data Plane Concepts (F5CAB2)



すべての顧客の誠実な要件を考慮して、F5CAB2テスト問題は「品質第一とクライアント最高」の原則に沿って持続し、高品質の製品を豊富に備えた候補者に約束します。試験での99%の合格率、購入前の無料試用版など、F5CAB2トレーニング資料の多数の利点がよく知られています。お客様の観点から、当社のF5CAB2テスト問題では、すべての候補者の要求が最優先事項となっています。最適なF5CAB2模擬テストに対するお客様の信頼とフィードバックを大切にしています。

近年、当社F5のF5CAB2テストトレンドは好評を博し、献身的に99%の合格率に達しました。多くの労働者がより高度な自己改善を進めるための強力なツールとして、当社のF5CAB2認定BIG-IP Administration Data Plane Concepts (F5CAB2)トレーニングは、高度なパフォーマンスと人間中心のテクノロジーに対する情熱を追求し続けています。さまざまな種類の候補者がF5CAB2認定を取得する方法を見つけるために、多くの研究が行われています。シラバスの変更および理論と実践の最新の進展に応じて、BIG-IP Administration Data Plane Concepts (F5CAB2)ガイドトレンドを修正およびGoShiken更新します。

>> F5CAB2ソフトウェア <<

有効的なF5 F5CAB2ソフトウェア & 合格スムーズF5CAB2試験情報 | 信頼的なF5CAB2問題無料

GoShikenは、説明責任を持ってこれらの試験問題を作成したことで有名です。F5CAB2試験の準備をする代わりに、より高い給料または受給資格を取得できる可能性が高くなることを理解しています。当社のF5CAB2練習資料は当社の責任会社によって作成されているため、他の多くのメリットも得られます。参考のためにF5CAB2試験問題の無料デモを提供し、専門家が自由に作成できる場合はF5CAB2学習ガイドの新しい更新をお送りします。私たちが行うすべてと約束はあなたの視点にあります。

F5 BIG-IP Administration Data Plane Concepts (F5CAB2) 認定 F5CAB2 試験問題 (Q27-Q32):

質問 # 27

A virtual server is listening at 10.10.1.100:any and has the following iRule associated with it:
when CLIENT_ACCEPTED { if {[TCP::local_port] equals 21 } { pool

```
fppool } elseif {[TCP::local_port] equals 23 } { pool telnetpool }
```

If a user connects to 10.10.1.100 and port 22, which pool will receive the request?

- A. None. The request will be dropped.
- B. fppool
- C. telnetpool
- **D. Unknown. The pool cannot be determined from the information provided.**

正解: D

質問 # 28

A BIG-IP Administrator is informed that traffic on interface 1.1 is expected to increase beyond the maximum bandwidth capacity of the link. There is a single VLAN on the interface.

What should the BIG-IP Administrator do to increase the total available bandwidth? (Choose one answer)

- A. Increase the MTU on the VLAN using interface 1.1
- B. Assign two interfaces to the VLAN
- **C. Create a trunk object with two interfaces**
- D. Set the media speed of interface 1.1 manually

正解: C

解説:

Comprehensive and Detailed Explanation (BIG-IP Administration - Data Plane Concepts):

On BIG-IP systems, physical interface bandwidth is fixed by the link speed (for example, 1GbE or 10GbE). When traffic demand exceeds the capacity of a single interface, BIG-IP provides link aggregation through trunks.

Key concepts involved:

Interfaces

A single physical interface (such as 1.1) is limited to its negotiated link speed. You cannot exceed this capacity through software tuning alone.

Trunks (Link Aggregation)

A trunk combines multiple physical interfaces into a single logical interface.

BIG-IP supports LACP and static trunks.

Traffic is distributed across member interfaces, increasing aggregate bandwidth and providing redundancy.

VLANs are then assigned to the trunk, not directly to individual interfaces.

Why option B is correct:

Creating a trunk with two interfaces allows BIG-IP to use both physical links simultaneously.

This increases total available bandwidth (for example, two 10Gb interfaces → up to 20Gb aggregate capacity).

This is the documented and supported method for scaling bandwidth on BIG-IP.

Why the other options are incorrect:

A . Increase the MTU

MTU changes affect packet size and efficiency, not total bandwidth capacity.

C . Assign two interfaces to the VLAN

BIG-IP does not support assigning a VLAN to multiple interfaces directly. VLANs must be associated with one interface or one trunk.

D . Set the media speed manually

Media speed can only be set up to the physical capability of the interface and connected switch port. It cannot exceed the hardware limit.

Conclusion:

To increase total available bandwidth on BIG-IP when a single interface is insufficient, the administrator must create a trunk object with multiple interfaces and move the VLAN onto the trunk. This aligns directly with BIG-IP data plane design and best practices.

質問 # 29

A BIG-IP Administrator makes a configuration change to a Virtual Server on the Standby device of an HA pair. The HA pair is currently configured with Auto-Sync enabled. What effect will the change have on the HA pair configuration? (Choose one answer)

- **A. The change will be undone when Auto-Sync propagates the config to the Standby device.**
- B. The change will be propagated next time a configuration change is made on the Active device.
- C. The change will be undone next time a configuration change is made on the Active device.

- D. The change will take effect when Auto-Sync propagates the config to the HA pair.

正解: A

解説:

Comprehensive and Detailed Explanation From BIG-IP Administration Data Plane Concepts documents:

In a BIG-IP high availability (HA) configuration, Auto-Sync is a device trust feature that automatically synchronizes configuration changes from the Active device to the Standby device within a Sync-Failover device group.

Key principles from BIG-IP Administration Data Plane Concepts:

The Active device is always the authoritative source of configuration

Configuration changes are intended to be made only on the Active device With Auto-Sync enabled, any time the Active device configuration changes, the system automatically pushes the configuration to all Standby members of the device group Configuration changes made directly on a Standby device are not preserved In this scenario:

The administrator modifies a Virtual Server on the Standby device

That change is local only and does not alter the device group's synchronized configuration When Auto-Sync next runs (triggered by a change on the Active device or an internal sync event), the Active device configuration overwrites the Standby configuration As a result, the configuration change made on the Standby device is undone.

Why the Other Options Are Incorrect:

A - The change is not undone only when another change is made; it is undone during the next Auto-Sync operation B - Changes made on the Standby device are never propagated to the Active device D - Auto-Sync does not merge or promote Standby changes into the HA pair configuration Best Practice Reinforced:

Always perform configuration changes on the Active BIG-IP device when Auto-Sync is enabled to ensure consistent and predictable HA behavior.

質問 # 30

A BIG-IP Administrator assigns the default HTTP health monitor to a pool that has three members listening on port 80. When the administrator connects to each pool member using the curl utility, two of the members respond with a status of 404 Not Found, while the third responds with 200 OK. What will the pool show for member availability? (Choose one answer)

- A. All members offline
- B. Two members online and one member offline
- C. All members online
- D. Two members offline and one member online

正解: D

解説:

Comprehensive and Detailed Explanation From BIG-IP Administration Data Plane Concepts documents:

In BIG-IP LTM, health monitors are used to determine the availability of pool members and directly influence traffic flow decisions in the data plane.

Key characteristics of the default HTTP monitor according to BIG-IP Administration Data Plane Concepts:

Sends an HTTP request (typically GET /)

Expects an HTTP response code of 200 OK

Any response other than 200 is treated as a monitor failure

A failed monitor causes the pool member to be marked offline (down)

In this scenario:

Two pool members return 404 Not Found

A 404 response indicates that the requested object was not found

This does not meet the success criteria of the default HTTP monitor

These two members are therefore marked offline

One pool member returns 200 OK

This matches the expected response

The member is marked online

Resulting Pool Member Availability:

2 members: Offline

1 member: Online

Why the Other Options Are Incorrect:

B - 404 responses are not considered healthy by the default HTTP monitor C - At least one member responds with the expected

200 OK D - Members returning 404 responses fail the monitor and cannot be marked online Key Data Plane Concept Reinforced:

BIG-IP health monitors make binary availability decisions based strictly on configured success criteria. For HTTP monitors,

response codes matter-404 is a failure, even if the service is technically reachable.

質問 #31

Which statement is true concerning iRule events?

- A. All iRule events relate to HTTP processes.
- **B. All client traffic has data that could be used to trigger iRule events.**
- C. All iRule events are appropriate at any point in the clientserver communication.
- D. If an iRule references an event that doesn't occur during the client's communication, the client's connection will be terminated prematurely.

正解: B

質問 #32

.....

弊社のF5CAB2問題集のメリットはいろいろな面で記述できます。価格はちょっと高いですが、F5CAB2試験に最も有効な参考書です。F5CAB2問題集は便利で、どこでもいつでも勉強できます。また、時間を節約でき、短い時間で勉強したら、F5CAB2試験に参加できます。

F5CAB2試験情報: <https://www.goshiken.com/F5/F5CAB2-mondaishu.html>

F5 F5CAB2ソフトウェア すべては豊富な内容があって各自のメリットを持っています、F5 F5CAB2ソフトウェア コアポイントを素早くマスターすることができます、この一年間、もしF5CAB2試験情報 - BIG-IP Administration Data Plane Concepts (F5CAB2)問題集が更新されたら、弊社はあなたにメールをお送りいたします、F5 F5CAB2ソフトウェア テストのために何度も多くの時間を費やすことはありません、F5 F5CAB2ソフトウェア 試験に参加するには、20~30時間で練習できます、F5 F5CAB2 ソフトウェア 私たちは常にお客様を第一に考えます。

心の中だけに留めておいた、腰がぶるぶると震え、お尻と太もも、ふくらはぎがF5CAB2らつま先にかけて、痛いくらいに力が入った、すべては豊富な内容があって各自のメリットを持っています、コアポイントを素早くマスターすることができます。

試験の準備方法-ハイパスレートのF5CAB2ソフトウェア試験-素晴らしいF5CAB2試験情報

この一年間、もしBIG-IP Administration Data Plane Concepts (F5CAB2)問題集が更新されたら、弊社はあなたにF5CAB2ソフトウェアにメールをお送りいたします、テストのために何度も多くの時間を費やすことはありません、試験に参加するには、20~30時間で練習できます。

- 権威のあるF5CAB2ソフトウェア一回合格-信頼的なF5CAB2試験情報 ☐ ➡ F5CAB2 ☐ を無料でダウンロード www.passtest.jp <ウェブサイトを入力するだけF5CAB2前提条件
- F5CAB2技術内容 ☐ F5CAB2模擬試験問題集 ☐ F5CAB2日本語認定対策 ☐ ➤ www.goshiken.com ☐ サイトにて ☐ F5CAB2 <問題集を無料で使おうF5CAB2資料的中率
- F5CAB2受験体験 ☐ F5CAB2参考資料 ☐ F5CAB2受験体験 ☐ ➤ www.mogicexam.com <で《F5CAB2》を検索し、無料でダウンロードしてくださいF5CAB2関連資格知識
- F5CAB2実際試験、F5CAB2試験ガイド、F5CAB2練習試験 ☐ ウェブサイト ➡ www.goshiken.com ☐ を開き、(F5CAB2)を検索して無料でダウンロードしてくださいF5CAB2前提条件
- 実際のF5CAB2ソフトウェア - 合格スムーズF5CAB2試験情報 | 検証するF5CAB2問題無料 ☐ 今すぐ (jp.fast2test.com) を開き、☐ F5CAB2 ☐ を検索して無料でダウンロードしてくださいF5CAB2前提条件
- F5CAB2模擬試験問題集 ☐ F5CAB2日本語版試験解答 ☐ F5CAB2最新対策問題 ☐ ➡ www.goshiken.com ☐ サイトにて《F5CAB2》問題集を無料で使おうF5CAB2資料的中率
- F5CAB2資格復習テキスト ☐ F5CAB2過去問無料 ☐ F5CAB2前提条件 ☐ ✨ jp.fast2test.com ☐ ✨ ☐ サイトにて ➤ F5CAB2 <問題集を無料で使おうF5CAB2日本語版受験参考書
- F5CAB2日本語版試験解答 ☐ F5CAB2受験体験 ☐ F5CAB2日本語認定対策 ☐ 検索するだけで ✓ www.goshiken.com ☐ ✓ ☐ から (F5CAB2) を無料でダウンロードF5CAB2日本語版試験解答
- 実際のF5CAB2ソフトウェア - 合格スムーズF5CAB2試験情報 | 素晴らしいF5CAB2問題無料 ☐ URL ➡ www.xhs1991.com ☐ をコピーして開き、⇒ F5CAB2 ⇐ を検索して無料でダウンロードしてくださいF5CAB2

資格復習テキスト

- [illegible]