

真実的なServiceNow CIS-Discovery認定試験トレーニング &合格スムーズCIS-Discovery認定デベロッパー | 便利なCIS-Discoveryリンクグローバル



2026年PassTestの最新CIS-Discovery PDFダンプおよびCIS-Discovery試験エンジンの無料共有: <https://drive.google.com/open?id=1H8FJr0nRkoOkFhtlGN4AMAY1QhxYAZx>

PassTestはあなたが完全に信頼できるウェブサイトです。受験生の皆さんをもっと効率的な参考資料を勉強させるように、PassTestのIT技術者はずっとさまざまなIT認定試験の研究に取り組んでいますから、もっと多くの素晴らしい資料を開発し出します。一度PassTestのCIS-Discovery問題集を使用すると、きっと二度目を使用したいです。PassTestは最高のCIS-Discovery資料を提供するだけでなく、高品質のサービスも提供します。私達の資料についてどんなアドバイスがあってもお気軽に言ってください。受験生の皆さんを試験に合格させることを旨とするだけでなく、皆さんに最高のサービスを提供することも目標としています。

ServiceNow CIS-Discovery認定試験は、ServiceNow Discoveryアプリケーションを実装および構成する能力を証明したいITプロフェッショナルにとって必要な認定資格です。試験は、ServiceNow Discoveryアーキテクチャとコンポーネント、データソースと資格情報、パターン、センサー、トラブルシューティング技術など、さまざまなトピックをカバーしています。候補者はまた、ServiceNow Discoveryアプリケーションが他のServiceNowアプリケーションと統合された方法に関する知識を証明する必要があります。ServiceNowは試験のための学習教材とトレーニングコースを提供し、試験は多言語でオンラインで受験できます。

CIS発見認定試験は、ServiceNowのDiscoveryアプリケーションを扱う専門家にとって貴重な資格です。認定は、発見アプリケーションを使用してITアセット、アプリケーション、およびサービスを発見および管理するために、専門家のスキルと知識を検証します。試験に合格するには、専門家がServiceNowの発見と、アプリケーションのアーキテクチャ、データソース、およびデータ収集戦略の確固たる理解について実践的な経験をする必要があります。

>> CIS-Discovery認定試験トレーニング <<

試験の準備方法-素敵なCIS-Discovery認定試験トレーニング試験-100%合格率のCIS-Discovery認定デベロッパー

お客様はCIS-Discovery問題集に対して何か質問がありましたら、個人的に遠慮なくServiceNow会社とご連絡します。私たちは是非あなたのCIS-Discovery問題集についての質問に対して、真面目に回答します。私たちは最高のCIS-Discovery問題集とサービスを提供し、できるだけお客様を満足させます。もちろん、多くのお客様は私たちに信頼します。

CIS発見認定試験では、ServiceNow Discoveryアーキテクチャとコンポーネント、データソースと資格情報、パターン、センサー、トラブルシューティング技術など、さまざまなトピックをカバーしています。この試験は、これらのコンポーネントを構成およびカスタマイズして、ServiceNow Discoveryアプリケーションが正確でタイムリーな、実用的なデータを提供できるようにする候補者の能力をテストするように設計されています。また、候補者は、ServiceNow CMDBやServiceNow Itomなど、ServiceNow Discoveryアプリケーションの他の

ServiceNowアプリケーションとの統合に関する知識を実証する必要があります。

ServiceNow Certified Implementation Specialist - Discovery 認定 CIS-Discovery 試験問題 (Q62-Q67):

質問 # 62

Which choice allows the following functionality to occur?

If this value is set to 1000 and a discovery must scan 10,000 IP addresses using a single MID Server, it creates 10 Shazzam probes with each probe scanning 1000 IP addresses.

- A. Behaviors
- **B. Shazzam Batch Size**
- C. MID Server Clusters
- D. MID Server selection method

正解: B

質問 # 63

Given a custom column named `u_custom_column` on table `cmdb_ci_linux_server`, which variable syntax should be used to populate the column in a horizontal discovery pattern using the Set Parameter Value operation?

- A. `$user_var_custom_column`
- **B. `$cmdb_ci_linux_server.u_custom_column.INSERT`**
- C. `$cmdb_ci_linux_server[*].u_custom_column`
- D. `$u_custom_column[1].cmdb_ci_linux_server`

正解: B

質問 # 64

Based on the following images, which choice best describes what occurs if Discovery sets the name attribute of a discovered Windows Server CI to 'Windows1' and then Altiris discovery runs detecting 'Windows2' for the name attribute on the same CI?

- A. The name of the CI stays 'Windows1'.
- B. The CI is not discovered because Discovery is not listed in either image.
- C. The name of the CI does not populate with either discovery.
- **D. The name of the CI changes to 'Windows2'.**

正解: D

解説:

In ServiceNow Discovery, the reconciliation process is governed by precedence rules. These rules determine which data source's information will be retained if there are conflicts when multiple sources discover the same CI. In this case, Altiris has a higher order of precedence (300) compared to ServiceNow (100), as seen in the "Data Source Precedents" section of the image. Therefore, if Altiris discovers 'Windows2' for the name attribute on the same CI after ServiceNow sets it to 'Windows1', the name will change to 'Windows2' due to Altiris's higher precedence.

1: The explanation is inferred from understanding how reconciliation and data source precedents work in ServiceNow Discovery, though not directly quoted from specific documents. You can find more information on these topics in the following links:

Reconciliation

Data source precedents

質問 # 65

Which of the following choices must be installed on a MID Server to run Credential-less Discovery?

- A. Defender
- B. Credential-less Extension
- C. Advanced IP Scanner
- **D. Nmap**

正解： D

解説:

Credential-less Discovery is a feature of ServiceNow Discovery that allows the instance to identify configuration items (CIs) without using credentials. Credential-less Discovery uses Network Mapper (Nmap), a free and open-source network scanner, to collect information about the CIs by sending packets and analyzing the responses. Nmap must be installed on the MID Server that runs Credential-less Discovery. Credential-less Discovery can be used as a fallback option when credential-based probes fail, or as a primary option for scanning certain types of devices, such as network devices, printers, or IoT devices¹².

$$\vdots$$

Credential-less Discovery with Nmap - Product Documentation: San Diego - Now Support Portal Credential-less host Discovery - ServiceNow - Now Support

質問 # 66

Which service needs to be running on a host to detect a Windows device?

- A. CM
- B. WM
- C. SSH
- **D. WinkM**

正解： D

質問 # 67

• • • • •

CIS-Discovery認定デベロッパー: <https://www.passtest.jp/ServiceNow/CIS-Discovery-shiken.html>

- [illegible]

myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, Disposable vapes

BONUS!!! PassTest CIS-Discoveryダンプの一部を無料でダウンロード: <https://drive.google.com/open?id=1H8FJr0nRkoOkFhtlGNa4AMAY1QhxYAzx>