

素敵な300-425受験料試験-試験の準備方法-最新の300-425模試エンジン



2026年Fast2testの最新300-425 PDFダンプおよび300-425試験エンジンの無料共有: <https://drive.google.com/open?id=1XZ3S1zAlTEmbDBNgzJXkO3O1LGEvEh89>

一部のハッカーはFast2testにウイルスを含むファイルをアップロードすることが多いため、インターネットからダウンロードした300-425試験ガイドにウイルスが含まれることを心配するお客様がいました。ユーザーがこれらのファイルをダウンロードした後、これらのウイルスはユーザーのコンピューターに侵入し、プライバシーを侵害します。Ciscoしかし、私たちのプラットフォームでは、これについて心配する必要はありません。300-425学習教材は非常に正式な教育製品です。すべての情報を保護する専任のスタッフがいます。購入プロセスや、300-425トレーニングトレント: Designing Cisco Enterprise Wireless Networksをダウンロードして使用しても、安全性は保証されます。

Cisco 300-425試験に合格するためには、候補者は企業のワイヤレスネットワーク設計の原則とベストプラクティスに強い理解を持っている必要があります。また、ワイヤレスネットワークの展開と管理に実践的な経験が必要です。この試験は、ネットワーク設計、ワイヤレスサイト調査、ワイヤレスネットワークの実装、ワイヤレスネットワークの管理、およびセキュリティなど、さまざまなトピックをカバーしています。

Cisco 300-425認定試験は、IT業界で最も尊敬される認定プログラムの1つであるCisco Certified Design Expert (CCDE) プログラムの一部です。このプログラムは、複雑なネットワークソリューションの設計と実装を担当する経験豊富なネットワークアーキテクトおよびコンサルタント向けに設計されています。CCDEプログラムは雇用主から高く評価されており、ネットワーク設計の分野における専門知識の印として認識されています。

>> 300-425受験料 <<

試験の準備方法-認定する300-425受験料試験-最高の300-425模試エンジン

Ciscoの300-425認定試験を一回合格するためには必ず良い準備しなければなりません。完全な知識がこの高度専門の試験に合格するのは必要でFast2testは君にこれらの資源を完全な需要に備わっています。

Cisco Designing Cisco Enterprise Wireless Networks 認定 300-425 試験問題 (Q159-Q164):

質問 # 159

When a wireless survey is conducted at a customer facility, signal attenuation in an area that is surrounded by thick glass walls is noted as 2dB. When Cisco Prime Infrastructure is configured, which obstacle must be placed in a map editor to represent the impact that the glass wall will have on the RF signal in the facility?

- A. light wall
- B. thick wall

- C. heavy door
- D. glass

正解: A

解説:

Thick wall - 13 dB

Light wall - 2 dB

Heavy door - 15 dB

Light door - 4 dB

Glass - 1.5 dB

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/network_control_system/1-2/user/guide/prime_ucs_ug/create_maps.html

質問 # 160

Two Cisco 5520 wireless LAN controllers are managing all access points throughout the network. The WLCs are in different locations to provide geographical redundancy. A mobility group has been configured on both WLCs and has a UP status on both controllers. The APs in location A are statically configured to use controller A as the primary and controller B as the secondary. If the WLC in location A goes offline, the APs successfully join the WLC in location B, but they do not fail over to their primary configured controller. Which configuration task fixes the issue?

- A. Use DHCP Option 43 and specify WLC in location A as primary.
- **B. Enable AP fallback globally on the WLC**
- C. Configure the WLC in location A as primary using the CAPWAP AP Controller IP Address command on all the location A Access points.
- D. Change the AP Failover Priority to critical.

正解: B

質問 # 161

An engineer is performing a predictive wireless design for a medical treatment environment, which requires data and voice services. What is the minimum requirement for the design?

- A. overlapping -72 dBm coverage from two access points
- B. overlapping -67 dBm coverage from two access points
- C. continuous -72 dBm coverage from one access point
- **D. continuous -67 dBm coverage from one access point**

正解: D

質問 # 162

A network engineer is configuring high availability on an access point. What is the maximum number of controllers that can be configured?

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- **D. 3**

正解: D

解説:

Explanation

□ So max 2 will be supported on an AP.

質問 # 163

- A. 802.11r
- **B. OKC**
- C. CCKM
- D. SKC

解説:

• • • • •

300-425模試エンジン: <https://jp.fast2test.com/300-425-premium-file.html>

- [illegible]

無料でクラウドストレージから最新のFast2test 300-425 PDFダンプをダウンロードする：<https://drive.google.com/open?id=1XZ3S1zAITEmbDBNgzIXkO3O1LGEvEh89>