

試験の準備方法-最高の1Z0-1067-25ソフトウェア試験- 一番優秀な1Z0-1067-25対応受験

1Z0-071試験の
準備をするには
どうすればいい
ですか？



ちなみに、JPTestKing 1Z0-1067-25の一部をクラウドストレージからダウンロードできます：
https://drive.google.com/open?id=1IWKUZ_niEgmnSd5KeNe3bcUyJi5Izcr_

この急速に変化する世界では、Oracle仕事と才能に対する要件は高く、人々が高給の仕事を見つけたい場合は、健康だけでなく作業能力も含むさまざまなスキルを高める必要があります。しかし、1Z0-1067-25認定を取得すると、あなたの作業能力が証明され、理想的な仕事を見つけることができます。1Z0-1067-25試験に簡単に合格できる高品質の1Z0-1067-25試験資料を提供します。また、1Z0-1067-25試験の学習と準備にほとんど時間を必要としない多くの時間とエネルギーを節約できます。

Oracle 1Z0-1067-25 認定試験の出題範囲：

トピック	出題範囲
トピック 1	リソースのデプロイと管理：このセクションでは、コアOCIサービスのデプロイと管理について解説します。手動プロビジョニング、OCIコマンドラインインターフェース（CLI）を使用したリソース管理、そして一貫性と繰り返し性を確保したデプロイを実現するためのInfrastructure as Codeの活用に焦点を当てます。
トピック 2	構成管理ツールの活用：このセクションでは、対象者のスキルを測定し、クラウドリソースの効率的な構成に焦点を当てます。リソースのセットアップを自動化するための構成管理ツールと、コンピューティングインスタンスを初期化するためのcloud-initの使用法を網羅し、最初から適切な構成を確保します。
トピック 3	可観測性の実装：この試験セクションでは、クラウドインフラストラクチャの監視と保守に焦点を当てています。パフォーマンスデータの分析のためのメトリッククエリ言語（MQL）の実装、システムイベントのアラームと通知の設定、クラウドサービスの安定性を確保するためのヘルスチェックの実行などが網羅されています。
トピック 4	信頼性と事業継続性の実装：このセクションでは、システムの信頼性と継続性の確保に焦点を当てます。ワークロード需要に対応するためのスケーラビリティと弾力性の実装、高可用性のためのフェイルオーバーメカニズムの自動化、長期保存とリカバリのためのデータ保持戦略の適用などについて扱います。
トピック 5	アイデンティティとセキュリティの管理：この試験セクションでは、クラウド環境のセキュリティ保護に焦点を当てています。テナンシーに関するセキュリティのベストプラクティスの実装、暗号化キーとシークレットの管理、機密リソースを保護するための最小権限アクセス制御ポリシーの適用などが含まれます。

1Z0-1067-25対応受験、1Z0-1067-25認定内容

最近のレポートによると、複数のスキル証明書を所有している人は、上司によって昇格されやすくなっています。日常から離れて理想的な生活を求めるには、職場で高い得点を獲得し、試合に勝つために余分なスキルを習得しなければなりません。1Z0-1067-25試験問題は、あなたの夢をかなえるのに役立ちます。さらに、1Z0-1067-25ガイドトレントに関する詳細情報を提供するWebサイトにアクセスできます。1Z0-1067-25試験問題を試してみてください。そうすれば、1Z0-1067-25試験に合格できることがわかります。

Oracle Cloud Infrastructure 2025 Cloud Ops Professional 認定 1Z0-1067-25 試験問題 (Q46-Q51):

質問 # 46

You have a 750 MIB file in an Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Object Storage bucket. You want to download the file in multiple parts to speed up the download using the OCI CLI. You also want to configure each part size to be 128 MIB. Which is the correct OCI CLI command for this operation? (Choose the best answer.)

- A. `oci os object get -ns my-namespace -bn my-bucket --name my-large-object --multipart-download-threshold 750 --parallel-download-count 128`
- B. `oci os object download -ns my-namespace -bn my-bucket --name my-large-object --multipart-download-threshold 750 --parallel-download-count 128`
- C. `oci os object download -ns my-namespace -bn my-bucket --name my-large-object --resume-put --multipart-download-threshold 500 --part-size 128`
- D. `oci os object get -ns my-namespace -bn my-bucket --name my-large-object --multipart-download-threshold 500 --part-size 128`

正解: D

質問 # 47

You are working as a Cloud Operations Administrator for your company. They have different Oracle Cloud Infrastructure (OCI) tenancies for development and production work-loads. Each tenancy has resources in two regions `uk-london-1` and `eu-frankfurt-1`. You are asked to manage all resources and to automate all the tasks using OCI Command Line Interface (CLI). Which is the most efficient method to manage multiple environments using OCI CLI? (Choose the best answer.)

- A. Create environment variables for the sets of credentials that align to each combination of tenancy, region, and environment.
- B. Use different bash terminals for each environment.
- C. Run `oci setup config` to create new credentials for each environment every time you want to access the environment.
- D. Use OCI CLI profiles to create multiple sets of credentials in your config file, and reference the appropriate profile at runtime.

正解: D

質問 # 48

An insurance company has contracted you to help automate their application business continuity plan. They have the application running in `eu-frankfurt-1` as the primary site and `uk-london-1` as a disaster recovery site. Normally they have a DNS A record associated with the IP address of the primary endpoint in `eu-frankfurt-1`. In the event of a disaster, they use OCI DNS Zone Management to update the A record and replace it with the IP address of the end-point in `uk-london-1`. How can you automate the failover process? (Choose the best answer.)

- A. Create a Traffic Management Steering policy and attach it to a backend servers from both `eu-frankfurt-1` and `uk-london-1` regions.
- B. Provision a Load Balancer in Frankfurt and associate it with the A record in DNS. Create a backend set with backend servers from both `eu-frankfurt-1` and `uk-london-1` regions.
- C. Create a Traffic Management Steering policy with Load Balancer type and add both `eu-frankfurt-1` and `uk-london-1` endpoints. Attach the Traffic Management Steering policy to the A record.
- D. Create a Health Check that evaluates both regional endpoints. Create a Traffic Management Steering policy with Failover

type and associate it with the Health Check.

正解: D

質問 # 49

You are working with Terraform on your laptop and have been tasked with spinning up multiple compute instances in Oracle Cloud Infrastructure (OCI) for a project. In addition, you are also required to collect IP addresses of provisioned instances and write them to a file and save it in your laptop. Which specific Terraform functionality can help accomplish this task? (Choose the best answer.)

- A. Terraform modules
- B. Terraform local-exec
- C. Terraform remote state
- D. Terraform remote-exec

正解: B

質問 # 50

SIMULATION

Scenario: 4 (Write Identity and Access Management Policies to Secure a Tenancy) Scenario Description: (Hands-On Performance Exam Certification) Your company has signed up for an OCI tenancy to migrate an e-commerce application, a supply chain management (SCM) system, and a customer relationship management (CRM) system. You have been tasked with setting up the requisite identity and access management (IAM) policies for your team to begin developing on OCI.

You start by setting up the following compartment hierarchy:

Tenancy (root)

Common-Infra

Network

Security

Applications

E-Comm

SCM

CRM

You create the following groups:

Network-Admins

Security-Admins

E-Comm-Admins

SCM-Admins

CRM-Admins

Write the IAM policies for the following use cases:

Assumptions:

Assume that all policies will be attached to the root compartment.

Write one policy per given text box.

Keep policies as simple as possible by using verbs instead of permissions (for example, "inspect orm-stacks" instead of "ORM_STACK_INSPECT") and aggregate resource types instead of individual ones (for example, "file-family" instead of "file-systems" and "mount-targets") Task 1 Write a policy statement to enable Network-Admins to create and destroy network-related resources, such as VCNs, subnets, gateways, and so on in the Network compartment.

Task 2

Write policy statements to enable E-Comm-Admins to provision and destroy compute instances in the E-Comm compartment by using networking resources in the Network compartment.[Write one policy per given text box] Task 3 Write a policy statement to enable SCM-Admins to provision, destroy, and back up block volumes in the SCM compartment-but only in Phoenix and London.

正解:

解説:

See the solution below with Step by Step Explanation

Explanation:

Task 1

Write a policy statement to enable Network-Admins to create and destroy network-related resources, such as VCNs, subnets, gateways, and so on in the Network compartment.

Solution- Policy Statement:

P.S. JPTestKingがGoogle Driveで共有している無料かつ新しい1Z0-1067-25ダンプ: https://drive.google.com/open?id=1lWKUZ_niEgmnSd5KeNe3bcUyJi5Izcr_