

# これ1冊で試験完全攻略305-300を丁寧に徹底解説!



P.S. Fast2testがGoogle Driveで共有している無料かつ新しい305-300ダンプ: <https://drive.google.com/open?id=1RKOL6pYJIs1vJ2GWeRIHThfziltuxPf>

弊社のLpi 305-300問題集を使用した後、305-300試験に合格するのはあまりに難しくないと知られます。我々Fast2test提供する305-300問題集を通して、試験に迅速的にパスする技をファンドできます。あなたのご遠慮なく購買するために、弊社は提供する無料のLpi 305-300問題集デモをダウンロードします。

LPIC-3試験305: 仮想化とコンテナ化は、仮想化とコンテナ化技術に関するITプロフェッショナルの専門知識を実証する挑戦的で厳密な認証試験です。この認定を取得することにより、候補者はキャリアの機会を高め、その分野で継続的な専門能力開発へのコミットメントを実証することができます。

LPI 305-300 (LPIC-3試験305: 仮想化とコンテナ化) 認定試験は、仮想化およびコンテナ化技術を扱うIT専門家にとって不可欠な認証です。この試験に合格すると、候補者はLPIC-3仮想化およびコンテナ化の専門家として証明され、これらの分野での高度な知識と経験を実証します。この認定は、ITの専門家がキャリアを前進させ、新しい雇用機会を開くのに役立ちます。

>> 305-300認定内容 <<

## 305-300日本語版問題解説、305-300日本語サンプル

305-300テスト教材は、主に3つの学習モード (Pdf、オンライン、ソフトウェア) をそれぞれ使用します。その中でも、ソフトウェアモデルはコンピューターユーザー向けに設計されており、ユーザーがWindowsインターフェイスを使用して学習の305-300テスト準備を開くことができます。ユーザーが読むのに便利です。305-300テスト教材には、オンライン学習プラットフォームとは異なる最大の利点があります。305-300クイズトレントは、クライアントにログインして同時に詳細を学習することができ、人々は305-300あらゆる種類の電子機器のテスト準備。

LPI 305-300試験は、仮想化とコンテナ化に焦点を当てた認定テストです。この試験は、IT業界を急速に変革しているこれら2つの重要な技術で個人の知識とスキルをテストするように設計されています。この認定は、Linuxシステムをよく理解し、仮想化とコンテナ化の専門知識を獲得しようとしている経験豊富な専門家を対象としています。

## Lpi LPIC-3 Exam 305: Virtualization and Containerization 認定 305-300 試験問題 (Q28-Q33):

### 質問 # 28

Which of the following are true regarding the CPU of a QEMU virtual machine? (Choose two.)

- A. Each QEMU virtual machine can only have one CPU with one core.
- B. For each QEMU virtual machine, one dedicated physical CPU core must be reserved.
- C. The CPU architecture of a QEMU virtual machine is independent of the host system's architecture.

- D. QEMU virtual machines support multiple virtual CPUs in order to run SMP systems.
- E. QEMU uses the concept of virtual CPUs to map the virtual machines to physical CPUs.

正解: C、D

#### 質問 # 29

After setting up a data container using the following command:

```
docker create -v /data --name datastore debian /bin/true
```

how is an additional new container started which shares the/datavolume with the datastore container?

- A. `docker run --volumes-from datastore --name service debian bash`
- B. `docker run --share-with datastore --name service debian bash`
- C. `docker run --volume-backend datastore -v /data --name service debian bash`
- D. `docker run -v /data --name service debian bash`
- E. `docker run -v datastore:/data --name service debian bash`

正解: A

#### 質問 # 30

Which of the following commands executes a command in a running LXC container?

- A. `lxc-batch`
- B. `lxc-attach`
- C. `lxc-run`
- D. `lxc-enter`
- E. `lxc-eval`

正解: B

#### 質問 # 31

Which of the following resources can be limited by libvirt for a KVM domain? (Choose two.)

- A. Number of running processes
- B. Amount of CPU time
- C. Number of available files
- D. File systems allowed in the domain
- E. Size of available memory

正解: B、E

解説:

Explanation

Libvirt is a toolkit that provides a common API for managing different virtualization technologies, such as KVM, Xen, LXC, and others. Libvirt allows users to configure and control various aspects of a virtual machine (also called a domain), such as its CPU, memory, disk, network, and other resources. Among the resources that can be limited by libvirt for a KVM domain are:

\* Amount of CPU time: Libvirt allows users to specify the number of virtual CPUs (vCPUs) that a domain can use, as well as the CPU mode, model, topology, and tuning parameters. Users can also set the CPU shares, quota, and period to control the relative or absolute amount of CPU time that a domain can consume. Additionally, users can pin vCPUs to physical CPUs or NUMA nodes to improve performance and isolation. These settings can be configured in the domain XML file under the `<cpu>` and `<cpupin>` elements<sup>12</sup>.

\* Size of available memory: Libvirt allows users to specify the amount of memory that a domain can use, as well as the memory backing, tuning, and NUMA node parameters. Users can also set the memory hard and soft limits, swap hard limit, and minimum guarantee to control the memory allocation and reclaim policies for a domain. These settings can be configured in the domain XML file under the `<memory>`, `<memoryBacking>`, and `<memtune>` elements<sup>13</sup>.

The other resources listed in the question are not directly limited by libvirt for a KVM domain. File systems allowed in the domain are determined by the disk and filesystem devices that are attached to the domain, which can be configured in the domain XML file under the `<disk>` and `<filesystem>` elements<sup>14</sup>. Number of running processes and number of available files are determined by the operating system and the file system of the domain, which are not controlled by libvirt.



www.stes.tyc.edu.tw, elaineubwu611597.newsbloger.com, zubairgwpu361811.digitollblog.com, hotbookmarkings.com,  
Disposable vapes

P.S. Fast2testがGoogle Driveで共有している無料かつ新しい305-300ダンプ: <https://drive.google.com/open?id=1RKO16pYJIs1vJ2GWeRIHThfzltuxPf>