

# 試験の準備方法-正確的な300-420学習資料試験-最高の300-420問題例

>> E\_BW4HANA211日本語対策ガイド <<

## E\_BW4HANA211試験攻略 E\_BW4HANA211日本語的中対策

GoShikenは、すべてのユーザーから賞賛されている効果的なE\_BW4HANA211研究ブレンディングを候補者に提供するための信頼できるプラットフォームです。より良い仕事を見つけるために、多くの候補者がE\_BW4HANA211試験の準備に一生懸命勉強しています。ほとんどの人がE\_BW4HANA211試験に合格するのは簡単なことではありません。したがって、当社のウェブサイトは効率的で便利な学習プラットフォームを提供できるため、最短時間でSAPのE\_BW4HANA211証明書を取得できます。SAP Certified Application Specialist - SAP BW/4HANA 2021 Delta試験の質問を20~30時間学習するだけでE\_BW4HANA211試験に自信を持って合格することができます。

## SAP Certified Application Specialist - SAP BW/4HANA 2021 Delta 認定 E\_BW4HANA211 試験問題 (Q36-Q41):

質問 # 36

Which features have been removed from SAP BW/4HANA compared to SAP BW powered by SAP HANA?

Note: There are 2 correct answers to this question.

- A. Analysis Process Designer (TC: RSANWB)
- B. Customer Exit variable using RSR00001 (TC: CMOD)
- C. Analysis Authorizations (TC: RSEADMIN)
- D. Modeling option of secondary indices for DataStore objects (advanced)

正解 A B

質問 # 37

You enable a DataStore object (advanced) for reporting by switching on the "External SAP HANA view" flag in the settings.

Which authorizations are used when you consume the generated SAP HANA view directly?

- A. The authorizations for the HDI container access in SAP HANA
- B. The analysis authorizations in SAP BW/4HANA
- C. The generated analytic privileges in SAP HANA
- D. The combination of the generated analytic privileges in SAP HANA and the analysis authorizations in SAP BW/4HANA

正解 D

質問 # 38

The SAP BW/4HANA Starter Add-on is installed and set to the Compatibility mode.

How is the SAP BW system affected? Note: There are 2 correct answers to this question.

- A. New InfoCubes can be created after getting approval by a whitelist.
- B. All objects can be changed after getting approval by a whitelist.
- C. The SAP BEx Analyzer is decommissioned.

試験の準備方法-正確的なE\_BW4HANA211日本語対策ガイド試験-素晴らしいE\_BW4HANA211試験夜

P.S.JPTestKingがGoogle Driveで共有している無料の2026 Cisco 300-420ダンプ: [https://drive.google.com/open?id=1Haooo0Y-m7glqWvRaKLEb\\_0jY08ig\\_sC](https://drive.google.com/open?id=1Haooo0Y-m7glqWvRaKLEb_0jY08ig_sC)

300-420認定試験についてのことですが、JPTestKingは素晴らしい資質を持っていて、最も信頼できるソースになることができます。何千何万の登録された部門のフィードバックによって、それに大量な突っ込んだ分析を通じて、我々はどのサプライヤーがお客様にもっと新しいかつ高品質の300-420資料を提供できるかを確かめる存在です。JPTestKingのCiscoの300-420トレーニング資料は絶え間なくアップデートされ、修正されていますから、Ciscoの300-420試験のトレーニング経験を持っています。現在、認証試験に合格したいのならJPTestKingのCiscoの300-420トレーニング資料を利用してください。さあ、最新のJPTestKingのCiscoの300-420問題集にショッピングカートに入れましょう。あなたに予想外の良い効果を見せられますから。

Cisco 300-420試験は、エンタープライズネットワーク設計の原則、理論、およびベストプラクティスに関する候補者の知識を評価するように設計されています。この試験では、高度なルーティングプロトコル、WANテクノロジー、仮想化、ネットワークオートメーション、セキュリティ、ネットワークサービスなどの幅広いトピックをカバーしています。この試験は、複雑なエンタープライズネットワークの設計、実装、およびトラブルシューティングの候補者のスキルをテストするように設計されています。

>> 300-420学習資料 <<

## 正確的な300-420学習資料試験-試験の準備方法-一番優秀な300-420問題例

JPTestKing試験に合格できる人は、短時間で高給を獲得できます。試験に勝つことに決めた場合は、300-420試験トレントを試す必要があります。そうすると、試験に簡単に合格できることがわかります。Cisco学習教材として300-420準備トレントを使用する場合、試験の確認と準備に必要な時間と労力はほとんど必要ありません。ですから、300-420学習準備を購入する価値があります。300-420トレーニングガイドの無料デモを提供して、購入前に300-420試験問題を十分に理解できるようにします。

Cisco 300-420 認定試験は、ネットワーク設計エンジニアにとって重要な認定試験です。この試験に合格することで、候補者が企業ネットワークを設計、展開、最適化するために必要な知識とスキルを備えていることが証明されます。また、候補者が最新のネットワーク設計のトレンドと技術に追いつく能力も認められます。Ciscoの認定は、業界で高く評価され、候補者がキャリアアップし、収入を増やすことができます。

## Cisco Designing Cisco Enterprise Networks 認定 300-420 試験問題 (Q339-Q344):

### 質問 # 339

Refer to the exhibit.

An engineer must design a WAN solution so that ISP-1 is always preferred over ISP-2. The path via ISP-2 is considered as a backup and must be used only when the path to ISP-1 is down. Which solution must the engineer choose?

- A. R1:
  - Routes advertised to ISP-1: 0x AS-path prepend
  - Routes received from ISP-1: HIGH local-preference
  - Routes advertised to R2: no action
  - Routes received from R2: community NO-EXPORTR2:
  - Routes advertised to ISP-2: 5x AS-path prepend
  - Routes received from ISP-2: LOW local-preference
  - Routes advertised to R1: community NO-ADVERTISE
  - Routes received from R1: no action
- B. R1:
  - Routes advertised to ISP-1: 0x AS-path prepend
  - Routes received from ISP-1: HIGH local-preference
  - Routes advertised to R2: community NO-EXPORT
  - Routes received from R2: no actionR2:
  - Routes advertised to ISP-2: 5x AS-path prepend
  - Routes received from ISP-2: LOW local-preference
  - Routes advertised to R1: no action
  - Routes received from R1: no action
- C. R1:
  - Routes advertised to ISP-1: 0x AS-path prepend
  - Routes received from ISP-1: LOW local-preference
  - Routes advertised to R2: community NO-ADVERTISE
  - Routes received from R2: no actionR2:
  - Routes advertised to ISP-2: 5x AS-path prepend
  - Routes received from ISP-2: HIGH local-preference
  - Routes advertised to R1: no action
  - Routes received from R1: community NO-ADVERTISE
- D. R1:
  - Routes advertised to ISP-1: 5x AS-path prepend
  - Routes received from ISP-1: LOW local-preference
  - Routes advertised to R2: community NO-ADVERTISE
  - Routes received from R2: no actionR2:
  - Routes advertised to ISP-2: 0x AS-path prepend
  - Routes received from ISP-2: HIGH local-preference

- Routes advertised to R1: community NO-EXPORT
- Routes received from R1: no action

正解: B

#### 質問 # 340

How do endpoints inside an SD-Access network reach resources outside the fabric?

- A. a VRF fusion router is used to map resources in one VN to another VN
- B. SD-Access transit links are used to transport encapsulated traffic from one fabric to another
- C. A fabric edge is used to de-encapsulate VXLAN traffic to normal IP traffic then transported over the outside network
- D. Fabric borders use VRFs to map VNs to VRFs

正解: C

#### 質問 # 341

Refer to the exhibit. A network engineer must design a highly available OSPF solution based on these requirements:

- Traffic disruptions caused by link or node failures in Area-1 must be resolved in milliseconds.
- In the event of a failure, traffic must switch to another path without waiting for the OSPF dead interval.

Which fault detection solution must the engineer choose?

□

- A. Tune the SPF delay and the OSPF LSA interval timers to 100 ms.
- B. Utilize BFD and tune the BFD timers to 100 ms.
- C. Enable IP SLA tracking for each OSPF peer.
- D. Decrease SPF timers to 100 ms.

正解: B

#### 質問 # 342

Which two functions does the control plane node provide in a Cisco SD-Access architecture? (Choose two.)

- A. endpoint registration
- B. map server
- C. LISP proxy ETR
- D. host tracking database
- E. policy mapping

正解: B、D

#### 質問 # 343

Refer to the exhibit.

□

Refer to the exhibit A customer requires maximum uptime for the data plane between R1 and R3 running OSPF Which solution must the design include for high availability if the routing process on R2 requires maintenance?

- A. BFD on all routers
- B. graceful restart on all routers
- C. nonstop forwarding on R3 only
- D. nonstop forwarding on R1 and R3

正解: D

#### 質問 # 344

.....

