

PDII-JPN free pdf demo & PDII-JPN training material & PDII-JPN exam prep files

```
@isTest
private class searchFeature_Test {

    @TestSetup
    private static void makeData() {
        //insert opportunities, accounts and lead
    }

    @isTest
    private static searchRecords_Test() {
        List<List<Object>> records = searchFeature.searchRecords('Test');
        System.assertNotEquals(records.size(), 0);
    }
}
```

PDII-JPN is an Salesforce certification exam, so PDII-JPN is the first step to set foot on the road of Salesforce certification. PDII-JPN certification exam become more and more fiery and more and more people participate in PDII-JPN Exam, but passing rate of PDII-JPN certification exam is not very high. When you select PDII-JPN exam, do you want to choose an exam training courses?

Many candidates are afraid of the validity of Salesforce PDII-JPN latest study guide or how long the validity last. We guarantee that all our on-sale products are the latest version. If the real test questions change, and then we release new version you can download the latest New PDII-JPN Study Guide any time within one year. We also will provide one year service warranty. Our professional 24-online service staff will be on duty for you any time.

>> PDII-JPN Latest Questions <<

Perfect PDII-JPN Latest Questions & Excellent Salesforce Certification Training - Excellent Salesforce

DumpsReview Salesforce PDII-JPN Dumps are validated by many more candidates, which can guarantee a high success rate. After you use our dumps, you still fail the exam so that DumpsReview will give you FULL REFUND. Or you can choose to free update your exam dumps. With such protections, you don't need to worry.

Salesforce Sample Questions (Q75-Q80):

NEW QUESTION # 75

開発者は、Lightning データテーブル内のレコードのリストを表示する Lightning Web コンポーネントを作成しています。

新しいレコードをデータベースに保存した後、リストが更新されません。

□ これを実現するには、開発者は上記のコードの何を変更する必要がありますか？

- A. この .data に対して、refreshApex () を呼び出します。
- B. 結果を保存する変数を作成し、refreshApex () を呼び出します。
- C. @track デコレータをデータ変数に追加します。
- D. 結果を保存する新しい変数を作成し、それに @track アノテーションを付けます。

Answer: B

NEW QUESTION # 76

開発者は、Salesforce モバイルアプリケーションで使用されるページを App Builder で作成しています。

ページが最適なパフォーマンスで動作するように開発者が従うべき 2 つのプラクティスはどれですか？

2 つの答えを選択してください

- A. App Builder のパフォーマンス分析を使用してページを分析します。
- B. ページ上に表示されるコンポーネントを 5 つに制限します。
- C. レコード詳細ページのフィールドは 25 個に制限されます。
- D. タブとアコーディオンコンポーネントの数を制限します。

Answer: A,C

NEW QUESTION # 77

開発者は、取引先の登録に使用される Lightning Web コンポーネントからの入力に基づいて取引先を更新する Apex クラスを作成しました。アカウントの更新は、まだ登録されていない場合にのみ行う必要があります。ユーザーが同時に更新を行った場合に、同じアカウントに対する互いの更新を上書きしないようにするために、開発者は何をすべきですか？

- A. `CastiCase.update(account, false)` を使用します。
- B. 更新の前後に `try/catch` ブロックを追加します。
- C. SOQL クエリで `FOR UPDATE` を使用します。
- D. `update` の代わりに `upsert` を使用します。

Answer: A

NEW QUESTION # 78

開発者は、コンポーネントの読み込みが遅いという苦情を受け取りました。コンポーネントの動作を高速化するために、開発者はどの変更を実装できますか？

- A. `<c:contactInfo` の内容をコンポーネントに移動します。
- B. `showContactInfo` の変更イベントハンドラーを追加します。
- C. `contactInfo` の種類を「マップ」に変更します。
- D. `showContactInfo` のデフォルトを「False」に変更します。

Answer: D

Explanation:

To make the component perform faster, the developer should change the default for `showContactInfo` to false. The `showContactInfo` attribute is used to control whether the `contactInfo` component is rendered or not. By default, it is set to true, which means that the `contactInfo` component is always rendered, even if the user does not need to see it. This can slow down the component loading, as the `contactInfo` component may have some complex logic or data fetching in its controller or helper. By changing the default for `showContactInfo` to false, the developer can improve the component performance, as the `contactInfo` component will only be rendered when the user clicks on the Show Contact Info button, which triggers the `toggleContactInfo` function and sets the `showContactInfo` attribute to true. Changing the type of `contactInfo` to "Map" would not make the component perform faster, as `contactInfo` is not a variable, but a component name. A Map is a collection type that stores key-value pairs, and it is not related to the component rendering. Moving the contents of `<c:contactInfo>` into the component would not make the component perform faster, as it would not change the logic or data fetching of the `contactInfo` component. It would only make the component code less modular and reusable. Adding a change event handler for `showContactInfo` would not make the component perform faster, as it would not change the rendering of the `contactInfo` component. It would only add an extra function that is executed whenever the `showContactInfo` attribute changes, which may not be necessary for the component functionality. Reference: [Create and Use Attributes], [Render Components Conditionally]

NEW QUESTION # 79

以下のテスト方法を参照してください。

□ テスト メソッドは、値をインクリメントする `@future` メソッドを呼び出します。

`Number_of_Times_Viewed__c` 値。アサーションは失敗します。

閲覧回数 `c` は 0 です。

これを修正する最適な方法は何ですか？

- A. `Test.startTest()` を前に追加し、`Test.stopTest()` を `insert=acct` の後に追加します。
- B. 前に `rest.startTest()` を追加し、`AuditUtil.incrementViewed` の後に `Test.stopTest()` を追加します。
- C. アサーションを `system.assertEquals(0, acctAfter.Number_of_Times_Viewed__c)` に変更します。
- D. 初期化を `acct` に変更します。 `Number_of_Times_Viewed__c = 1`。

Answer: B

Explanation:

- [illegible]

[illegible]